

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/sterownik-zabezpieczajacy-pc-16-p-261.html>

Sterownik zabezpieczający PC-16



Cena brutto	230,00 zł
Cena netto	186,99 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zastosowanie:

Automat PC-16 przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia.

Włączanie uzależnione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej poniżej ustawionego na automacie ciśnienia minimalnego, oraz od powstania przepływu w rurze na której zainstalowany jest automat PC-16.

Wyłączanie uzależnione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze na której zainstalowany jest automat PC-16. Urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą, lub otwarcia zraszaczy, a wyłącza gdy kran lub zraszacze zostaną zamknięte. Urządzenie posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy bez wody) tzn. w przypadku braku wody w urządzeniu PC-16 automat wyłącza pompę uniemożliwiając jej zniszczenie.

Urządzenie może współpracować bezpośrednio podłączone do pomp których silniki nie pobierają więcej prądu podczas pracy niż 10 A. Dla większości silników jednofazowych mniejszy prąd niż 10A pobierają silnik o mocy 1,1 kW i mniejsze.

Urządzenie zabezpiecza instalację przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelności. Nieszczelność powoduje spadek ciśnienia w instalacji jednak urządzenie nie włączy się ponieważ nie wykrywa przepływu wody (przy niewielkich nieszczelnościach przepływ wody jest pomijalnie mały).

Urządzenie przeznaczone jest do pracy z czystą wodą bez zanieczyszczeń mechanicznych.

Specyfikacja funkcji / konstrukcji:

Specyfikacja funkcji/konstrukcji:

- króciec ssący 1"
- króciec tłoczny 1"
- wbudowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- wbudowany manometr
- manualny włącznik RESET
- dioda sygnalizująca zasilanie POWER
- dioda sygnalizująca pracę pompy ON
- dioda sygnalizująca awarię FAILURE

Dane techniczne:

- napięcie zasilania ~220/240V
- max. prąd: 10(6)A
- stopień ochrony IP 65
- max. temperatura wody 60oC
- ciśnienie włączania 1,5 - 3 bar
- dopuszczalne max. ciśnienie układu 10 bar

Wysokość słupa wody nad automatem P-16	Minimalna nastawa ciśnienia włączania	Minimalne ciśnienie jakie wytwarza pompa
20m	2,2 bar	3 bar
25m	2,7 bar	3,5 bar

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18.50 zł - przelew (przedpłata), 22.00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Gwarancja 12miesięcy.