

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/sterownik-zabezpieczajacy-pc-59-p-506.html>

## Sterownik zabezpieczający PC-59



Cena brutto	<b>155,00 zł</b>
Cena netto	<b>126,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Automat PC-59 przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączenie urządzenia.

Włączanie uzależnione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej poniżej ustawionego na automacie ciśnienia minimalnego, oraz od powstania przepływu w rurze na której zainstalowany jest automat PC-59.

Wyłączenie uzależnione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze na której zainstalowany jest automat PC-59. Urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą, lub otwarciu zraszaczy, a wyłącza gdy kran lub zraszacze zostaną zamknięte. Urządzenie posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy bez wody) tzn. w przypadku braku wody w urządzeniu PC-16 automat wyłącza pompę uniemożliwiając jej zniszczenie.

Urządzenie może współpracować bezpośrednio podłączone do pomp których silniki o mocy 1,1 kW i mniejsze.

Urządzenie zabezpiecza instalację przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelności. Nieszczelność powoduje spadek ciśnienia w instalacji jednak urządzenie nie włączy się ponieważ nie wykrywa przepływu wody (przy niewielkich nieszczelnościach przepływ wody jest pomijalnie mały).

Urządzenie przeznaczone jest do pracy z czystą wodą bez zanieczyszczeń mechanicznych w orientacji  **pionowej**.

Specyfikacja funkcji / konstrukcji:

#### Specyfikacja funkcji/konstrukcji:

- króciec ssący 1"
- możliwość ustawienia ciśnień włączenia i wyłączenia
- króciec tłoczny 1"
- wbudowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- wbudowany manometr

- 
- manualny włącznik RESET
  - dioda sygnalizująca zasilanie POWER
  - dioda sygnalizująca pracę pompy STATUS

**Dane techniczne:**

- napięcie zasilania ~220/240V
- max. prąd: 10(6)A
- stopień ochrony IP 65
- max. temperatura wody 60oC
- ciśnienie włączania 0,8- 3,2 bar
- dopuszczalne max. ciśnienie układu 10 bar

Ciśnienie włączania	Max. wysokość między włącznikiem PC-59 a najwyższym kranem	Minimalne ciśnienie jakie musi wytworzyć pompa aby osiągnąć ciśnienie wyłączenia
0,5	8	2
1,2	12	2,2
1,5	15	2,5
2,2	22	3,2

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18.00 zł - przelew (przedpłata), 22.00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Gwarancja 12miesięcy.