



Sterownik zabezpieczający PC-59

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Zastosowanie:

Automat PC-59 przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia.

Włączanie uzależnione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej poniżej ustawionego na automacie ciśnienia minimalnego, oraz od powstania przepływu w rurze na której zainstalowany jest automat PC-59.

Wyłączanie uzależnione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze na której zainstalowany jest automat PC-59. Urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą, lub otwarciu zraszaczy, a wyłącza gdy kran lub zraszacze zostaną zamknięte. Urządzenie posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy bez wody) tzn. w przypadku braku wody w urządzeniu PC-16 automat wyłącza pompę uniemożliwiając jej zniszczenie.

Urządzenie może współpracować bezpośrednio podłączone do pomp których silniki o mocy 1,1 kW i mniejsze.

Urządzenie zabezpiecza instalację przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelności. Nieszczelność powoduje spadek ciśnienia w instalacji jednak urządzenie nie włączy się ponieważ nie wykrywa przepływu wody (przy niewielkich nieszczelnościach przepływ wody jest pomijalnie mały).

Urządzenie przeznaczone jest do pracy z czystą wodą bez zanieczyszczeń mechanicznych w orientacji **pionowej**.

Specyfikacja funkcji / konstrukcji:

Specyfikacja funkcji/konstrukcji:

- króciec ssący 1"
- możliwość ustawienia ciśnień włączenia i wyłączenia
- króciec tłoczny 1"
- wbudowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- wbudowany manometr
- manualny włącznik RESET

-
- dioda sygnalizująca zasilanie POWER
 - dioda sygnalizująca pracę pompy STATUS

Dane techniczne:

- napięcie zasilania ~220/240V
- max. prąd: 10(6)A
- stopień ochrony IP 65
- max. temperatura wody 60oC
- ciśnienie włączania 0,8- 3,2 bar
- dopuszczalne max. ciśnienie układu 10 bar

Ciśnienie włączania	Max. wysokość między włącznikiem PC-59 a najwyższym kranem	Minimalne ciśnienie jakie musi wytworzyć pompa aby osiągnąć ciśnienie włączania
0,5	8	2
1,2	12	2,2
1,5	15	2,5
2,2	22	3,2

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18.00 zł - przelew (przedpłata), 22.00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Gwarancja 12miesięcy.