

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/wylacznik-plywakowy-mac3-pvc-5m-do-wody-p-2635.html>



Wyłącznik pływakowy MAC3 PVC 5m do wody

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MAC3

Opis produktu

Wyłącznik pływakowy MAC3 PVC z 5-metrowym przewodem to uniwersalny i bardzo popularny regulator poziomu cieczy, przeznaczony do profesjonalnych oraz przemysłowych zastosowań. Urządzenie służy do automatycznego sterowania pracą pomp jednofazowych, elektrozaworów lub systemów alarmowych, a także pełni funkcję skutecznego zabezpieczenia przed suchobiegiem. Dzięki owalnemu kształtowi bez krawędzi oraz szczelnej budowie zapewnia niezawodną pracę i jest chętnie stosowany w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych oraz montowany przez czołowych producentów pomp.

Cechy produktu:

- **Automatyczne sterowanie:** Umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń w zależności od poziomu cieczy (obsługuje funkcje opróżniania oraz napełniania zbiornika).
- **Ochrona przed suchobiegiem:** Zabezpiecza pompy zatapialne przed pracą bez wody.
- Dwukomorowa konstrukcja: Podwójna wodoodporna komora zapewnia maksymalną szczelność, trwałość i bezpieczeństwo.
- **Ergonomiczny kształt:** Owalna, opływowa obudowa bez ostrych krawędzi zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń.
- **Odporność na zafalowania:** Stabilna praca nawet przy zafalowaniu powierzchni cieczy sięgającym do 35% jej poziomu

Dane techniczne:

- Model pływak: MAC3 PVC
- Długość przewodu: 5 m (dostępne również wersje 3,10, 15 i 20 m)
- Rodzaj i przekrój przewodu: PVC, 3x1 mm²
- Materiał obudowy: Nietoksyczny polipropylen (PP)
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa działania: II

-
- Zasilanie i prąd maksymalny: 250 V
 - Maksymalna moc pompy: Do 0,75 kW dla pomp jednofazowych
 - Zakres temperatur cieczy: Od 0°C do +50°C
 - Dopuszczalne ciśnienie / max. zanurzenie: 1 bar
 - Wymiary: 106 x 154 x 54 mm
 - Waga: 0,75 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ciężarek balastowy: Bez ciężarka balastowego , Z ciężarkiem balastowym