

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zabezpieczenie-suchobieg-lp3-p-38.html>

Zabezpieczenie suchobieg LP/3



Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

ZASTOSOWANIE I OPIS DZIAŁANIA

Sterownik ciśnieniowy LP/3 230V wstrzymuje pracę pompy jednofazowej w sytuacji gdy wskutek braku wody ciśnienie w instalacji spadnie poniżej poziomu wyłączenia ustawionego na sterowniku. W celu ponownego uruchomienia pompy konieczne jest zresetowanie sterownika przyciskiem kasującym umieszczonym w obudowie.

Uwaga!!! Sterownik ciśnieniowy LP/3, LP/3d nie zastępuje wyłącznika ciśnieniowego. Jest on urządzeniem uzupełniającym pracę zestawu zaopatrzonego w wyłącznik ciśnieniowy !

REGULACJA .

Do zmiany/regulacji wartości ciśnienia wyłączenia pompy służy śruba regulacyjna wewnątrz sterownika. Zmiana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie ciśnienia wyłączenia. Zmiana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje zmniejszenie ciśnienia wyłączenia pompy.

Typ LP/3 wyposażony jest również w śrubę regulacyjną służącą do- ustawiania żądanej różnicy ciśnienia pomiędzy ciśnieniem wyłączenia pompy a ciśnieniem jej ponownego włączenia po zresetowaniu . W sterowniku LP/3 różnica ustawiona jest fabrycznie i wynosi 0,3 bara. Do prawidłowego działania układu z LP/3 konieczne jest zamontowanie za nim zaworu zwrotnego.

Kolor obudowy czarny lub niebieski.

PARAMETRY TECHNICZNE

- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- regulacja ciśnienia
- przyłącze 1/4"
- zasilanie 230V
- solidna konstrukcja
- gwarancja 12 mies.