

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zawor-przylaczeniowy-by-pass-kombi-25-3-p-2407.html>



Zawór przyłączeniowy BY-PASS kombi 25-3

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887260534
Producent	IBO

Opis produktu

Zawór przyłączeniowy IBO BY-PASS KOMBI 25-3 stworzony do podłączania urządzeń uzdatniania wody – zmiękczaczy, filtrów wstępnych i stacji filtracyjnych. Urządzenie typu Multiblock łączy w jednym mosiężnym korpusie funkcje obejścia (by-pass), zaworu odcinającego oraz poboru wody, co upraszcza prace serwisowe bez konieczności odcinania całej instalacji.

Cechy:

- Trzy funkcje w jednym korpusie: obejście, odcięcie, spust
- Wysokiej jakości mosiężny korpus CW617N
- Gwinty wewnętrzne i zewnętrzne G1" – kompatybilne ze standardowymi zmiękczaczy
- Możliwość montażu poziomego lub pionowego
- Ergonomiczne pokrętła i kompaktowa budowa
- Bezobsługowa eksploatacja i wysoka niezawodność
- Konserwacja: niewymagana

Dane techniczne:

- Montaż: poziomy lub pionowy
- Długość montażowa: 160 mm
- Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
- Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Przyłącze: G1" (wewnętrzne / zewnętrzne)
- Średnica nominalna: DN25
- Wymiary: 160 × 80 × 203 mm
- Masa: 1,6 kg