

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zbiornik-do-wody-brudnej-hebefix-v-25l-z-pompa-u3ks-p-1701.html>

## Zbiornik do wody brudnej HEBEFIX V 25L z pompą U3KS

Cena brutto	<b>1 645,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 337,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>NOCCHI</b>

### Opis produktu

**Zbiornik naziemny HEBEFIX V 25L z pompą U3KS** - zabezpieczone przed wyporem urządzenie Hebefix jest idealnym rozwiązaniem gdy chcemy zabudować umywalkę lub zmywarkę a nie mamy możliwości grawitacyjnego odprowadzenia powstałych ścieków. Można je szybko zainstalować a montując odpowiednią pompę np. U3KS do odwadniania piwnic, U3KS specjal lub U5KS posiadamy idealne rozwiązanie do przepompowywania ścieków.

Przewidziane do zabudowy w urządzeniu Hebefix pompy są podłączone do przygotowanego orurowania i pompują ścieki niefekalne automatycznie do najbliższego rurociągu grawitacyjnego. Zbiornik urządzenia wyposażony jest w cztery króćce dolotowe. Pozwala to w każdym miejscu odprowadzić ścieki z zlewozmywaka/ umywalki, również poniżej poziomu cofki, bez dodatkowych prac murarskich i wykopów. Dzięki dolnym dodatkowym dopływom po obydwu stronach (H=100 mm) i zabudowie pływaka specjalnego do niskich poziomów (tylko U3), Hebefix można podłączyć również bez problemu do podłogowych brodzików prysznicowych.

Przewidziany w dostawie filtr z węgla aktywnego redukuje nieprzyjemne zapachy. Zalecana jest zabudowa nadajnika sygnału alarmowego. Czujnik AGR ostrzega przed wysokim poziomem ścieku w urządzeniu a AWR wyłącza pralkę gdy zachodzi taka konieczność. Przy równoczesnej zabudowie pływaka specjalnego jest uwzględniony specjalny uchwyt do mocowania nadajnika sygnału alarmowego.

- Napięcie zasilania - **230 V (0,32 kW)**
- Wydajność maksymalna - **109 l/min (6,5 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **6 m (0,6 bar)**
- Wlot przelotny - **10 mm**
- Klasa izolacji - **B**
- Poziom ochrony - **IP 68**
- Przyłącze - **GZ 1 1/4"**
- Waga - **3,5 kg**

#### Zastosowanie:

- Odprowadzenie wody brudnej z umywalk, prysznic, wanien, pralek
- Kondensatu z kotłów
- Wody po płukaniu z urządzeń zmiękczających
- Łatwo zdejmowana pokrywa bez konieczności demontażu syfonu lub dolotu
- Zawór zwrotny i filtr z węgla aktywnego w dostawie
- Mocowanie na ścianie lub podłodze
- Wyjście tłoczne z prawej lub lewej strony
- Opcjonalnie urządzenie alarmowe



[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)



[>>>więcej](#)