

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 06:32

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zbiornik-przeponowy-hydroforowy-1000-10000l-pionowy-gbv-1000-10000-ibo-italy-p-2064.html>



Zbiornik przeponowy hydroforowy 1000-10000l pionowy GBV 1000-10000 IBO ITALY

Dostępność

Dostępny

Producent

IBO

Opis produktu

Zbiornik przeponowy hydroforowy 1000-10000l pionowy GBV 1000-10000 IBO ITALY



Wysokiej jakości oryginalne materiały, wymagające testy na każdym etapie produkcji oraz fachowa wiedza inżynierów zapewniają wysoką odporność na zużycie. Poziome zbiorniki przeponowe o pojemnościach 24L-100L oraz pionowe o pojemnościach od 150L do 10000L, służą do przechowywania wody w układach wodociągowych.

Naczynia przeponowe IBO ITALY PRZEPONA przeznaczone są do stabilizacji ciśnienia wody oraz zwiększania czynnej objętości instalacji wodociągowej. Stosowane do współpracy z pompami o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika. Zbiorniki zostały wykonane z grubej stali węglowej i pokryte specjalnym lakierem przeciwdziałającym korozji. Wewnątrz zbiorników znajdują się gumowe przepony EPDM (wyprodukowane we włoskiej fabryce), tworzące membranę między wodą znajdującą w jej wnętrzu a płaszczem zewnętrznym zbiornika.



Pomiędzy membraną a obudową zbiornika znajduje się sprężone powietrze, które pod ciśnieniem uwalnia wodę ze zbiornika. Wykorzystując zbiorniki w zestawach hydroforowych można ograniczyć liczbę uruchomień pompy w danym okresie czasu, co korzystanie wpływa na żywotność całej instalacji. Objętości zbiorników odnoszą się do wielkości obudowy, objętość wody jaka znajduje się we wnętrzu jest różnicą pomiędzy objętością obudowy, a objętością powierza znajdującego się wokół membrany. W zbiornikach zastosowano specjalny zawór służący do dopompowania lub spuszczenia powietrza ze zbiornika – wentyl identyczny jak w kołach samochodowych, usytuowany w tylnej części zbiornika, pod pokrywą.

Naczynia przeponowe IBO są urządzeniami ciśnieniowymi, spełniającymi wymagania dyrektywy 2014/68/EU.

GWARANCJA 3 LATA!!!

Zastosowanie:

- W połączeniu z pompami powierzchniowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe przeznaczone do zasilania w wodę z ujęć własnych działek, domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw

PARAMETRY

MODEL	Przyłącze (cale)	Temperatura robocza (°C)	Max. ciśnienie pracy (bar)	Max. ciśnienie testowe (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Wymiar D (mm)	Wymiar H (mm)
ZBIORNIK IBO ITALY POZIOMY 24L	1	(-10°C) -100°C	10	15	2 +/- 10%	335	465
ZBIORNIK IBO ITALY POZIOMY 50L	1	(-10°C) -100°C	10	15	2 +/- 10%	385	590
ZBIORNIK IBO ITALY POZIOMY 80L	1	(-10°C) -100°C	10	15	2 +/- 10%	445	650
ZBIORNIK IBO ITALY POZIOMY 100L	1	(-10°C) -100°C	10	15	2 +/- 10%	550	680
ZBIORNIK IBO ITALY POZIOMY 150L	1	(-10°C) -100°C	10	15	3 +/- 10%	920	500
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 150L	1	(-10°C) -100°C	10	15	3 +/- 10%	510	1090
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 200L	1½	(-10°C) -100°C	10	15	3 +/- 10%	590	1100
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 300L	1½	(-10°C) -100°C	10	15	4 +/- 10%	640	1250
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 500L	1½	(-10°C) -100°C	10	15	4 +/- 10%	750	1550
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 1000L	2	(-10) - (+100)	10	15	4 +/- 10%	800	2200
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 1500L	2	(-10) - (+100)	10	15	4 +/- 10%	960	2350
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 2000L	2	(-10) - (+100)	10	15	4 +/- 10%	1100	2450
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 3000L	3	(-10) - (+100)	10	15	4 +/- 10%	1200	2700
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 5000L	3	(-10) - (+100)	10	15	4 +/- 10%	1450	3400
ZBIORNIK IBO ITALY PIONOWY 10000L	3	(-10) - (+100)	10	15	4 +/- 10%	1600	5900

