

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zbiornik-przeponowy-kompozytowy-fiberglass-750l-ibo-p-2235.html>



## Zbiornik przeponowy kompozytowy FIBERGLASS 750L IBO

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>3 995,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>3 247,97 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |
| Producent    | <b>IBO</b>         |

### Opis produktu

Zbiorniki kompozytowe **GBV-F FIBERGLASS** od IBO – ze względu na ich niezrównane właściwości w porównaniu ze stałą są idealnym wyborem do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.



W zbiornikach Fiberglass woda przetrzymywana jest w bezpośrednim kontakcie ze ścianami zbiornika, a powietrze przetrzymywane jest w gumowej membranie z butylu. Ściany zbiornika wyłożone są materiałem hydrofobowym z polietylenu

PE, który nie ma wpływu na jakość wody. Dzięki jednoczęściowej budowie nie posiada połączeń spawanych co wyklucza uszkodzenie przepony przez kontakt z nimi.

Konstrukcja zbiornika Fiberglass umożliwia wymianę membrany bez demontażu instalacji wodnej, gdyż kryza przytrzymująca membranę znajduje się na szczycie zbiornika i nie ma żadnego związku z podłączeniem wodnym.

Zaletą zbiorników Fiberglass jest to, że korpus zbiornika i nóżki zbiornika są wykonane z materiałów niemetalicznych, które mogą być stosowane w środowiskach korozyjnych. Zbiorniki Fiberglass wymagają niewielkiej lub żadnej konserwacji, ponieważ ich zewnętrzna powłoka z włókna szklanego, uszczelniona żywicą epoksydową, nie wgniata się i nie ulega zarysowaniom.

Zbiorniki Fiberglass są w 100% wolne od ołowiu i nie wprowadzają do wody niepożądanych chemikaliów ani pierwiastków. Wnętrze zbiornika mające kontakt z wodą wykonane jest z polipropylenu, a przepona z gumy typu butyl.

| Model | GBV-F 100 L | GBV-F 300 L | GBV-F 750 L |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| A     | 75 mm       | 150 mm      | 150 mm      |
| B     | 1160 mm     | 1570 mm     | 2150 mm     |
| C     | 400 mm      | 650 mm      | 800 mm      |
| D     | 1"          | 1½"         | 2"          |
| Waga  | 18,6 kg     | 56,3 kg     | 105 kg      |

