



Zmiękcacz wody OCEAN RX 25

Opis produktu

Zmiękcacze **Ocean RX** to seria urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, firm, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych.

Ocean RX 25 przeznaczony jest dla 3-4 osobowego gospodarstwa domowego lub do zastosowania przed urządzeniami AGD.

Proces zmiękczenia wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez złożę jonowymienne. Jeżeli zdolność złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnionej wody. Urządzenie jest prawie **bezobsługowe**, tzn. jedyną czynnością jaką należy wykonywać jest dosypywanie soli do regeneracji.

Zalety:

- automatyczna, objętościowa głowica sterująca RX
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- obudowa kompaktowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu
- odporny na korozję zbiornik wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- złożę o wysokiej zdolności usuwania jonów magnezu i wapnia
- filtryk solanki oraz **bypass** z mieszaczem wody surowej
- przyłącze z wyjściem do tyłu lub na boki

Dzięki zastosowaniu zmiękczaczy wody zyskujesz:

- zdrowie
- dłuższą żywotność i ochrona urządzeń AGD i grzewczych oraz armatury
- zmniejszenie zużycia środków piorących, myjących
- rezygnacja z używania środków zmiękczających np. Calgonit, Calgon.
- łatwość mycia łazienki i kuchni oraz czystość przez długi czas
- przyjemność z mycia i kąpieli

Parametry techniczne

- Ciśnienie robocze min./maks. (bar) - 1,5/6,0
- Temperatura robocza min./maks. (°C) - 2/49
- Złącze elektryczne (V/Hz) 220-240/50-60
- Pobór mocy (W) 5
- Przyłącze hydrauliczne gwint zewn. 1" BSP
- Wielkość obudowy Maxi
- Typ zaworu sterującego - RX63B-3
- Objętość złoża (dm³) - 25
- Maksymalna ilość magazynowania soli (kg) - 80
- Regenerant - sól pastylkowana
- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) - 9x35
- Średnie zużycie soli na regenerację (kg) - 3,8

-
- Przepływ maksymalny (m³/h -) 1,8
 - Spadek ciśnienia (bar) - 0,3
 - Waga (kg) - 36
 - Wymiary (mm- szer x wys x głęb) - 320x1040x500

Skład zestawu:

- kompletny zmiękcacz (głowica, zbiornik, bypass, filterek)
- sól tabletkowana (kg) - 40

Gwarancja 24 miesiące

Karta katalogowa produktu



[pobierz \(3,58 MB\) >>>](#)