

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/zmiękcacz-wody-supreme-soft-32-p-774.html>



Zmiękcacz wody SUPREME SOFT 32

Cena brutto	3 599,00 zł
Cena netto	2 926,02 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	SUPREME

Opis produktu

SERIA SUPREME SOFT

Zmiękcacz wody SUPREME SOFT 32

Systemy zmiękczające **SUPREME SOFT** to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Zmiękczacze serii SUPREME SOFT to najnowsza linia produktów służąca do uzdatniania wody. Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, klasyfikują systemy SUPREME SOFT o wiele wyżej niż tradycyjne systemy zmiękczające.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękcaczy na rynku. Do głównych zalet należy również fakt, że systemy serii **SUPREME SOFT** zużywają dużo mniej soli oraz wody podczas regeneracji, co w znacznym stopniu przekłada się na oszczędności i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety:



- **Gwarancja 24 miesiące**
- Wysoko wydajna żywica monosferyczna marki Lewatit.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpłukowa - UpFlow.
- Wężę popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).

Dzięki zastosowaniu zmiękcaczy wody zyskujesz:

- Zdrowie
- Dłuższą żywotność i ochronę drogich sprzętów AGD przed odkładaniem się kamienia
- Ochrona sanitariatów
- Brak „białych” osadów na naczyniach oraz sztućcach
- Zmniejszenie zużycia środków piorących, myjących
- Rezygnacja z używania środków zmiękczających np. Calgonit, Calgon.
- Łatwość mycia łazienki i kuchni oraz czystość przez długi czas
- Przyjemność z mycia i kąpiele

Parametry techniczne:



Informacje techniczne:

Model	SUPREME SOFT 11	SUPREME SOFT 15	SUPREME SOFT 20	SUPREME SOFT 26	SUPREME SOFT 32
Cisnienie robocze min./maks.	1,4 bar / 8,3 bar				
Temperatura robocza min./maks.	2°C - 48°C				
Złącze elektryczne	230/50 V/Hz				
Maksymalny pobór mocy	17 W				
Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 3/4" BSP				
Typ zaworu regulującego	541N89				
Iniektor zaworu regulującego	8				
Wymiary zbiornika ciśnieniowego	9X18	9X24	10X24	9X35	10X35

Informacje o systemie

Rodzaj sterowania	Elektroniczne-objętościowe
Mixing wody surowej	Opcja
Rodzaj złoza	Specjalna żywica jonowymienna
Rodzaj regeneranta	Sól pastylkowa
System regeneracji	Przeciwpłukowy

Osiągi (przy zasoleniu 125 g/litr żywicy¹⁾):

Objętość złoza (dm ³)	11	15	20	26	32
Nominalna zdolność wymienna (m ³ x ² f)	56	77	102	133	163
Nominalna zdolność wymienna (m ³ x ² d)	32	44	58	75	93
Zużycie soli na regenerację (kg) ²⁾	1,4	1,9	2,5	3,3	4
Zdolność wymienna na kg soli (m ³ x ² f)	41				
Zdolność wymienna na kg soli (m ³ x ² d)	23				
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m ³ /h)	1,1	1,5	2,0	2,6	3,2
Zużycie wody płuczacej na regenerację (przy 3 bar) (litr) ³⁾	59	80	92	116	141

¹⁾ Wielkość przybliżona, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

²⁾ Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)

Wymiary i waga:

Szerokość (mm)			345		
Wysokość (mm)	663		803		1084
Głębokość (mm)			573		
Głębokość, włączając obejście (mm)			658		
Wysokość wlot/wylot (mm)	514		654		933
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	520		660		939
Waga (kg)	18,5	24,0	28,5	35,5	41,0
Waga, włączając obejście (kg)	19,0	24,5	29,0	36,0	41,5
Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg)	50		75		125

Schemat przykładowej instalacji:



W naszej ofercie znajdziecie Państwo także korpus narurowy marki **SUPREME**, który zabezpieczy Państwa urządzenie przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej.

Korpus w sprzedaży oferowany jest z wkładem mechanicznym (dokładność filtracji 5 µm), płytka montażową wraz z wkrętami, kluczem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym.

Do wyboru mają Państwo trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4" oraz 1", dodatkowo wszystkie korpusy wyposażone w są zawór odpowietrzający.



DARMOWA WYSYŁKA TOWARU!